

Nowoczesny monitor wideo domofonowy

Wielofunkcyjny monitor bazujący na systemie Linux pozwala na komunikację audio-wideo z panelem zewnętrznym za pomocą protokołu SIP 2.0. Wyświetlacz o przekątnej 7" pozwala na podgląd obrazu z panela zewnętrznego. W prosty sposób jesteś informowany, kto jest Twoim gościem oraz jednocześnie możesz z nim porozmawiać.



W skrócie

- System operacyjny Linux
- Smukły profil urządzenia, kolor Czarny
- Dwukierunkowa komunikacja audio z pozostałymi odbiornikami w sieci
- Obsługa standardu SIP, łatwa integracja z każdym serwerem SIP PBX
- Zasilanie PoE lub zewnętrzny zasilacz
- Możliwość montażu na typowej puszcze elektrycznej

Dane techniczne

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Obudowa z wysokiej jakości tworzywa | • Głośnik 4 Ω / 2 W |
| • RAM / ROM: 128 MB / 128 MB | • Gniazdo 2x RJ45 10/100 Mbps |
| • 7" dotykowy wyświetlacz TFT LCD | • Zasilanie 802.3af PoE / DC 12 V |
| • Złącze RS485 | • Montaż natynkowy / biurko |
| • Wbudowany przekaźnik | • Wymiary: 216,4 × 118,8 × 21,7 mm |
| • Wejście dzwonek | • Praca w wilgotności: 10~90% |
| • 8 wejść alarmowych | • Praca w temperaturach: -10°C ~ 45°C |
| • Mikrofon -42 dB | |

Akuvox

Open A Smart World

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

Ekran dotykowy

- Przekątna: 7"
- Jasność: 250 cd/m²
- Rozdzielczość: 1024 × 600
- Kontrast: 600:1
- Kąt widzenia: 50°(←/→), 40°/50°(↑/↓)
- Rodzaj ekranu dotykowego: pojemnościowy

Audio

- SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
- Wąskopasmowe kodeki: G.711a, G.711μ, G.729
- Szerokopasmowe kodeki: G.722
- DTMF: out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Usuwanie echa

Wideo

- Obsługa kodowania H.264

Sieć

- Protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Zarządzanie

- Auto konfiguracja
- Portal zarządzający WWW
- Zapis pakietów poprzez WWW
- Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji
- Aktualizacja oprogramowania
- Dzienniki zdarzeń (również otwarcia wejścia)

Zastosowanie

- Budynki jednorodzinne
- Nowoczesne wnętrza
- Osiedla apartamentowe